

LABORATOIRE D'ANALYSES DES EAUX ET D'ENVIRONNEMENT

Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.

Agréé par la Province des Iles : Arrêté n° 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.

Demandeur	: SERVICE ENTREPRISE ASS	Echantillon prélevé par	: OLLIER.M
N° d'enregistrement	: 1705125	Date de prélèvement	: 19/12/17 à 9:30
Nature du prélèvement	: EAU USEE	Date d'arrivée au laboratoire	: 19/12/17 à 10:30
Lieu du prélèvement	: JARDIN MONT COFFYN B24H SORTIE	Date début d'analyse	: 19/12/17
		Date de validation	: 28/12/17

	Valeurs mesurées	Unité mesure	Limite de Quantification
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES			
pH (2).....	7,5		
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10523)			
Température de mesure du pH.....	21,0	°C	0,1
(Méthode d'analyse : THERMOMÈTRE)			
PARAMETRES CHIMIQUES			
Demande biochimique en oxygène.....	6	mg/l en O2	1
(Méthode d'analyse : MES. MANOMETRIQUE OXITOP)			
Matières en suspension (2).....	2,75	mg/l	2,00
(Méthode d'analyse : NF EN 872)			
ST-DCO (2).....	52	mg/l en O2	3
(Méthode d'analyse : ISO 15705)			

(2) Paramètre couvert par l'accréditation

COMMENTAIRES :

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.

- Le rapport d'analyses ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
- Toutes les informations techniques relatives aux analyses sont disponibles auprès du laboratoire. Nous tenons à vous préciser, que les éventuelles déclarations de conformité aux spécifications réglementaires ou client, ne tiendront pas explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
- Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
- Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre. Leur masse est comprise entre 0,0850g et 0,170g.

PROVINCE SUD direction de l'environnement	ARRIVÉ LE : N° 2360-2016/4	31 JAN. 2018
AFFECTÉ	Dir	CM Conseil Scient.
COPIE	CM Code ENV	CM Projets Transv.
OBSERVATIONS	CE Com	SGN SAF SICIED SCBT PPRB PZF
JA 2/02 → BICPE		

Nouméa, le 28 Décembre 2017



Le Chef de laboratoire
VANESSA LAVIGNE

EN/CAN/13
Indice de révision : a

Agréé par la Province Nord : Arrêté 64/96 du 20 août 1996.

Agréé par la Province des Iles : Arrêté n° 2002-479/PR du 12 septembre 2002.

RAPPORT D'ANALYSES

Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-dessous les résultats des analyses demandées.

Demandeur	: SERVICE ENTREPRISE ASS	Echantillon prélevé par	: OLLIER.M
N° d'enregistrement	: 1705124	Date de prélèvement	: 19/12/17
Nature du prélèvement	: EAU USEE	Date d'arrivée au laboratoire	: 19/12/17
Lieu du prélèvement	: JARDIN MONT COFFYN B24H ENTREE	Date début d'analyse	: 19/12/17
		Date de validation	: 28/12/17

	Valeurs mesurées	Unité mesure	Limite de Quantification
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES			
pH (2).....	6,8		
(Méthode d'analyse : NF EN ISO 10523)			
Température de mesure du pH.....	20,9	°C	0,1
(Méthode d'analyse : THERMOMÈTRE)			
PARAMETRES CHIMIQUES			
Demande biochimique en oxygène.....	190	mg/l en O2	1
(Méthode d'analyse : MES. MANOMETRIQUE OXITOP)			
Matières en suspension (2).....	525,43	mg/l	2,00
(Méthode d'analyse : NF EN 872)			
ST-DCO (2).....	556	mg/l en O2	3
(Méthode d'analyse : ISO 15705)			

(2) Paramètre couvert par l'accréditation

COMMENTAIRES :

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon analysé.

- Le rapport d'analyses ne doit être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation écrite du laboratoire.
- Toutes les informations techniques relatives aux analyses sont disponibles auprès du laboratoire. Nous tenons à vous préciser, que les éventuelles déclarations de conformité aux spécifications réglementaires ou client, ne tiendront pas explicitement compte de l'incertitude associée aux résultats.
- Les limites de quantifications indiquées expriment les capacités optimales de nos procédés et n'ont à ce titre qu'une valeur indicative. Des variations de ces seuils sont susceptibles d'être observées lors de l'analyse d'échantillons de nature particulière.
- Les types de filtres utilisés pour l'analyse des MES sont en microfibre de verre. Leur masse est comprise entre 0,0850g et 0,170g.

Nouméa, le 28 Décembre 2017



Le Chef de laboratoire
VANESSA LAVIGNE

EN/CAN/13

Indice de révision : a